

**Załącznik nr 7 - „Wykaz rur i elementów preizolowanych będących w posiadaniu Inwestora”.**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa elementu</b>	<b>Wymiary</b>	<b>Uwagi</b>	<b>Ilość [szt.]</b>
1	Kolano preizolowane z alarmem	Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0 m 90°	Z23-Z24, Z27-Z31	15,00
2	Kolano preizolowane z alarmem	Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0 m 20°	Z23'	2,00
3	Kolano preizolowane z alarmem	Dz 139,7-225 mm 2,0x1,0 m 90°	Z25-Z26	3,00
4	Rura preizolowana z alarmem	Dz 139,7-225 mm L=16m		18,00
5	Rura preizolowana z alarmem	Dz 139,7-225 mm L=12m		8,00
6	Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej, usieciowana radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, klejem i masą butylową + pianka poliuretanowa	dla rur Dz 139,7-225 mm		73,00
7	Odwodnienie preizolowane z alarmem (zawory ze stali nierdzewnej)	Dz 139,7-225 mm / DN 40 mm		2,00
8	Odpowietrzenie preizolowane z alarmem (zawory ze stali nierdzewnej)	Dz 139,7-225 mm / DN 40 mm		2,00
9	Zespół złącza	dla rur Dz 60,3-125 mm		12,00
10	Mufy elektrooporowe	dla rur Dz 60,3-125 mm		2,00
11	Kolano preizolowane z alarmem	Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 90°	Z32	2,00
12	Rura preizolowana z alarmem	Dz 60,3-125 mm L=12m		8,00
13	Zakończenie izolacji w budynku END-CAP	dla rur Dz 60,3-125 mm		2,00

14	Pierścień uszczelniający - przejście przez przegrodę budowlaną	dla rur 125 mm	Dz 60,3-	4,00
15	Odwodnienie preizolowane z alarmem (zawory ze stali nierdzewnej)	Dz 60,3-125 mm /DN40		2,00
16	Mata kompensacyjna	1000 x 500 x 40 mm		140,00
17	Taśma ostrzegawcza	szer. 150 mm	nie dopuszcza się koloru czarnego	520,00 m
18	Rura RHDPEt z linką i warstwą poślizgową	Ø40 mm		1050,00 m